SERIE ARABESCATO

Porcelánicos Esmaltados / Glazed Porceland-Caracteristicas Técnicas / Technical Specifications

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA		NORMA STANDARD	VALORES PREVISTOS- INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 / ISO 13006-G	VALOR MEDIO NOKER NOKER AVERAGE VALUE
Water absorption Absorción de agua		ISO 10545-3	Average individual ≤0.5%	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Breaking strength Fuerza de ruptura		ISO 10545-4	>1300N	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Modulus of rupture Módulo de ruptura		ISO 10545-4	≥35 N/mm²	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Slip-resistance Resistencia al deslizamiento		DIN 51130 R	From R9 to R13 De R9 a R13	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
		ASTM C 1028	≥0.5	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Abrasion resistance Resistencia a la abrasión		ISO 10545-7	Class PEI Clase PEI	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Dimensions Dimensiones	Length and width Longitud y ancho	ISO 10545-2	±0.5% MAX	Pass Pasa
	Side straightness Rectitud de los lados		±0.5% MAX	Pass Pasa
	Rectangularity Rectangularidad		±0.6% MAX	Pass Pasa
	Centre curvature Curvatura central		±0.5% MAX	Pass Pasa
	Edge curvature Curvatura lateral		±0.5% MAX	Pass Pasa
Thermal expansion coefficient Coeficiente de expansión térmica		ISO 10545-9	Test method available Método de prueba disponible	Resistant Resistente
Frost resistance Resistencia al hielo		ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente
Resistance to household chemical and swimming pool water Resistencia a químicos caseros y agua de piscina		ISO 10545-13	Minimum class B Mínimo clase B	Guaranteed GA Garantizado GA
Stain resistance Resistencia a la manchas		ISO 10545-14	≥Class 2	Class 5 Clase 5
Determination of the cracking resistance Determinación de resistencia al agrietamiento		ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente